

Fasádní žaluzie jsou moderní a elegantní zastínění oken nebo dveří montované na vnější stranu budov. Představují dokonalou bariéru proti nadměrnému slunečnímu záření. Umožňují regulovat příliv světla a tepla do místnosti. Kromě praktických výhod mohou být fasádní žaluzie i estetickou ozdobou budovy. Vyznačují se jednoduchým a moderním designem a jsou určeny pro budovy s velkými okenními plochami nebo prosklenými fasádami.

přednosti našeho řešení

- _ žádné viditelné montážní šrouby na kolejnicích i na kazetě
- _ snadná a rychlá instalace
- _ k dispozici jsou různé varianty vodících lišt
- _ plynulé ovládání žaluzie (otevírání a zavírání) v rozsahu 90o a 180o pro pohodlné a individuální nastavení míry pronikání světla do interiéru



nabídka

- _ k dispozici jsou dva typy žaluzií: podomítkové a adaptační
- _ podomítkové žaluzie - 2 typy vedení / skryté Z34 / skryté v zateplení/ nezakryté vedení N91, montované přímo na okenní konstrukci, s možností použití rozšířovacího profilu / lanko, plného vedení N91 a vedení na distančních podložkách D22
- _ adaptační žaluzie - 3 typy vedení: lankové vedení, plné vedení pod omítku a vedení na distančních podložkách

technické údaje

- _ tvar lamely C80



rozměry

Typ lamely	min. šířka [mm]	max. šířka [mm]	max. výška [mm]
C80	500	4 000	4 000

dostupné barvy lamel

RAL	7016	8019	9005	9006	9016
DB	703				

dostupné barvy boxů a vodících lišt z palety Aliplast

RAL	7016i	8019i	9005i	9006i	9016i
DB	703T				

specifikace výrobku

- _ kazeta se skládá z lisovaných profilů a opláštění
- _ typizované rozměry kazet: 220, 270, 320, 350 mm / nestandardní rozměry - individuální objednávka
- _ lamely jsou střídavě vybaveny "vodítkem lamel"
- _ textilní pás - pás je vyroben ze speciálních textilních materiálů
- _ žebřík z šedého nebo černého polyesteru odolného proti povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření
- _ standardní barva pro žaluzie s lamelou C80: antracitová (RAL 7016), hnědá/sépiově hnědá (RAL 8014), stříbrná (RAL 9006), bílá (RAL 9016), strukturální antracit (DB 703), tmavě hnědá 8019, černá (RAL 9005) - povrchová úprava s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům
- _ maximální rozměr: 4000 x 4000 mm
- _ 4 velikosti boxů: až do celkové výšky:
220 – 1993 mm / 270 – 2991 mm / 320 – 4000 mm / 350 – > 4000 mm

ovládání

- _ kabelové nebo rádiové ovládání
- _ kompatibilita se systémem povětrnostních čidel
- _ možnost připojení žaluzii k inteligentnímu systému řízení domu

pohon

- _ venkovní žaluzie mohou být vybaveny elektrickým pohonem, který umožňuje volné ovládání žaluzií a úhlu lamel; pokud jsou žaluzie vybaveny pohonem, pohybují se jemně, lamely se dokonale polohují, modulují světlo a řídí úroveň oslunění místností uvnitř domu.



Venkovní žaluzie/podomítková
C80



Venkovní žaluzie/adaptační
C80



Venkovní žaluzie adaptační
/fasádní / C80